Представительство в России
Российская Федерация, г. Москва

Производство в Беларуси
ООО «Химпромпроект»
Республика Беларусь, г. Минск
Тел. / Viber / Whatsapp +375 (25) 726-23-59

E-mail: kotloreagent@mail.ru
Web: www.dekarbon.ru

Коммерческое предложение

Предлагаем Вам рассмотреть возможность поставки очищающих средств для нужд Вашей компании:

Назначение	Цена за 1 литр с НДС, руб.
ДЕКАРБОН 1	
Реагент предназначен для проведения химических очисток теплоэнергетического и водонагревательного оборудования: паровых и водогрейных котлов низкого, среднего и высокого давления, подогревателей, стальных и медных теплообменников на промышленных предприятиях, трубопроводов ГВС и ХВС в коммунально-хозяйственных службах, электростанциях, отопительных котельных, муниципальных учреждениях. Эффективно удаляет карбонатные, кремнекислые, железо-окисные и железо-медистые и другие минеральные отложения. Благодаря наличию современных ингибиторов коррозии надежно защищает обрабатываемый материал. Рабочая концентрация 1:5-1:20	*от 130,00*
ДЕКАРБОН	
Концентрат предназначен для химической очистки теплоэнергетического и водонагревательного оборудования: паровых и водогрейных котлов низкого, среднего и высокого давления, стальных и медных теплообменников. Эффективно удаляет труднорастворимые соли кальция, магния (накипь), окалину, ржавчину, прочные минеральные и известковые отложения. Благодаря наличию современных ингибиторов коррозии надежно защищает обрабатываемый материал. Рабочая концентрация 1:5-1:20	*от 115,00*
ТЕПЛОТЕКС плюс	
Концентрированное средство для очистки теплотехнического и технологического оборудования, изготовленного из нержавеющей стали, алюминия, кафеля, хрома, пластмассы, керамики (теплообменники разных типов: разборные, пластинчатые, паяные, кожухотрубные; отопительные и горячеводные бойлеры, трубопроводы, ёмкости) от сложных минерально-органических отложений (карбонатные отложения, накипь, ржавчина, жиры, протеины и др.). Не содержит ионов хлора. Рабочая концентрация 1:3-1:15	*от 220,00*
МЕТОСАН	
Средство моющее техническое «Метосан» предназначено для удаления накипи в проточных нагревателях, бойлерах, теплообменниках, трубопроводах и других подобных устройствах. Средство применяется в установках, выполненных из алюминия, силумина, свинца, оцинкованных и не оцинкованных материалов, нержавеющей стали, хрома, никеля, чугуна, нелегированных и малолегированных сплавов железа, из меди и латуни, но не из неустойчивой к кислоте эмали и полистирола. Рабочая концентрация 1:3-1:15	*от 230,00*
САНЛОР	
Концентрированное очищающее кислотное средство «Санлор» - водорастворимая жидкость на основе модифицированной метансульфоновой кислоты, предназначено для удаления окисных, карбонатных, органических и других отложений с поверхностей, изготовленных из нержавеющих сталей, алюминиевых, хромированных и оцинкованных изделий. Может быть использовано для очистки пластинчатых теплообменников и эксплуатационных очисток теплообменных поверхностей нагрева, в том числе теплогенерирующего оборудования электрических станций, алюминиевых и хромированных изделий, а также для очистки от неорганических отложений в смеси с органическими (нефтепродуктами, биологическими включениями).	*от 350,00*
ВИЛАН	
Нейтральное концентрированное средство, не содержащее щелочи, предназначено для очистки резервуаров, железнодорожных цистерн, нефтепромыслового оборудования от остатков нефти и нефтепродуктов, асфальто-смолистых, битумных и маслогрязевых загрязнений. Реагент применяется для обезжиривания металлических поверхностей перед покраской и гальванической обработкой (в т.ч. алюминиевых). Также средство может использоваться в других технологических процессах.	*от 575,00*

СИНТАЛЮКС	
Универсальное концентрированное средство предназначено для очистки всех видов тяжёлых загрязнений: очистка любого промышленного оборудования, цистерн (битумные и нефтяные загрязнения), канализаций, транспортных средств; очистка горелок, печей, коптилен, помещений для грилей (от жира, нагара, накала и пр.). 1:3-1:50	*от 230,00*
Нейтрализатор кислотности РЩ30	
Нейтрализующая жидкость, применяется после очистки теплообменного и котельного оборудования, нейтрализует остаточные показатели кислотности. Поднимает уровень pH до нейтральных параметров для дальнейшей утилизации рабочего раствора. Не имеет ограничений по металлу теплообменника. Рабочая концентрация 1:10-1:100	*от 130,00*
ЛЮКСАН	
Концентрированное средство профессионального применения. Рекомендуется для удаления загрязнений масляного, нефтяного, мазутного характера, различных закоксованных отложений и продуктов термической деструкции, сажи, нагара, жиров, глубоко въевшейся грязи. Препарат эффективен для обезжиривания металлических поверхностей перед покраской и нанесением гальванических покрытий, под пайку и сварку, снятия защитных восковых и эмульсионных покрытий. Относится к IV группе опасности. Препарат негорюч. Рабочая концентрация 1:3-1:30	*от 200,00*
СОЛАЙН	
Средство «Солайн» применяется для контроля пенообразования, работает как пеногаситель и как антивспениватель. Равномерно распределяется на границе раздела фаз жидкость-газ, проникает через стеку пузырька пены и разрывает ее. Быстро, эффективно и устойчиво подавляет пену во всех видах систем поверхностно-активных веществ. Действует вне зависимости от жесткости воды. Применяется в различных отраслях в процессах, сопровождающихся нежелательно высоким образованием пены в водных, водно-масляных и иных средах.	*от 590,00*
ФЕРРОТЕКС	
Преобразователь ржавчины, удаляя ржавчину, обезжиривает поверхность, образует фосфатный слой, предотвращающий дальнейшую коррозию поверхности. Средство предназначено для обработки металлических поверхностей и изделий. Применяется для снятия ржавчины с технологического оборудования, транспортных средств, деталей, изделий и других металлических поверхностей. Благодаря специально подобранным компонентам слой ржавчины превращается в фосфатный слой, который защищает обрабатываемый предмет или поверхность от дальнейшего окисления. После удаления избытка плёнки (натёков) поверхность может быть покрашена.	*от 420,00*

Цена: указана в российских рублях с НДС на условиях поставки FCA г. Москва.
Упаковка: продукция поставляется в герметичной таре – пластиковые, химически стойкие канистры объемом 10л и 20л, что обеспечивает безопасную транспортировку, хранение и удобство погрузки/разгрузки.
Объем поставки: согласно заявке.
Условия оплаты: 100% предоплата либо договорная.
Доставка: Доставим Ваш заказ собственным автотранспортом или транспортной компанией.

При больших объемах заказа возможны дополнительные скидки.

Представительство в России
Российская Федерация, г. Москва

Производство в Беларуси
ООО «Химпромпроект»
Республика Беларусь, г. Минск
Тел. / Viber / Whatsapp +375 (25) 726-23-59

E-mail: kotloreagent@mail.ru
Web: www.dekarbon.ru

Также предлагаем промывочные установки различных мощностей и комплектаций

Преимущества наших реагентов

Увеличивают межсервисный интервал
Образуется защитный слой, который препятствует образованию отложений, увеличивая межсервисный интервал.

Селективность воздействия на материалы
Удаляют исключительно коррозионно-накипные отложения не разрушая конструкционные материалы и уплотнения.

Не требуют демонтажа оборудования
Позволяют круглогодично проводить безразборную промывку без разбора и демонтажа оборудования.

Экологичность
Компоненты биоразлагаемы и соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Концентраты
Разбавляются с водой в больших пропорциях (1:5 – 1:30), что позволяет сократить транспортные расходы и площадь для хранения.

Безопасность
Средства имеют минимальную коррозирующую способность и позволяют обрабатывать поверхности из различных металлов и сплавов.

Сферы применения:

- Электростанции – ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, АЭС
- ЖКХ – районные, городские, местные
- Организации по обслуживанию и ремонту теплообменного оборудованию
- Теплоэнергетики предприятий тяжелой, легкой и пищевой промышленности
- Котельные ферм, агрогородков, колхозов
- Предприятия химической промышленности
- Предприятия металлургии и машиностроения
- Воинские части
- Социально значимые объекты (сады, школы, больницы)

kotloreagent@mail.ru
+375 (25) 726-23-59

- Домашние хозяйства и др.

Цели применения:

- Химическая промывка паровых и водогрейных котлов, теплообменников, АВО, пароперегревателей, экономайзеров, теплосетей, трубных решеток, коллекторов от накипи, окалины, ржавчины
- Промывка теплотехнического оборудования котельных промышленных предприятий
- Чистка нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования
- Увеличение дебета скважин путем их химической обработки
- Очистка производственного оборудования от окалины, ржавчины
- Очистка резервуаров, емкостей, технологических трубопроводов, водопроводов и насосов от органических и неорганических отложений
- Обезжиривание металлических и других поверхностей
- Расконсервация деталей и оборудования, удаление смазок

Среди наших клиентов: