














## Промывочные установки

№	15	26	40	46	190	190h	195	195h	205	400	700*	701*	197
													
Цена, руб. Розница	32 000,00р.	42 000,00р.	46 000,00р.	55 700,00р.	74 000,00р.	94 000,00р.	84 000,00р.	114 000,00р.	94 000,00р.	140 300,00р.	462 672,00р.	538 317,00р.	121 369,00 р.
Электродвигатель	220В-50Гц	220В - 50Гц	220В - 50Гц	220В - 50Гц	220В - 50Гц	220В - 50Гц	220В - 50Гц	220В - 50Гц	220В - 50Гц	380В - 50Гц	380В - 50Гц	380В - 50Гц	220В - 50Гц
Размер выходного штуцера, дюйм	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	-	-	1¼"	-
Производительность насоса, макс. л/час	3500 л/час (58л/мин)	3500 л/час (58л/мин)	4400 л/час (73л/мин)	4400 л/час (73л/мин)	9200 л/час (153 л/мин)	9200 л/час (153 л/мин)	12200 л/час (203 л/мин)	12200 л/час (203 л/мин)	12200 л/час (203 л/мин)	26000 л/час (433 л/мин)	65000* л/час (1083* л/мин)	54960 л/час (916 л/мин)	12200 л/час (203 л/мин)
Максимальный напор насоса, бар	0,7 бар (7 м)	0,7 бар (7 м)	1,3 бар (13 м)	1,3 бар (13 м)	1,2 бара (12 м)	1,2 бара (12 м)	2,8 бара (28 м)	2,8 бара (28 м)	2,8 бара (28 м)	2,1 бара (21 м)	3,9 бара (39 м)	3,2 бара (32 м)	2,8 бара (28 м)
Тип защиты IP	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55	ip55
Длина шлангов, м	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
Объем бака л	20	30	30	30	100	100	100	100	200	500	1000	-	100
Макс. °С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С	60°С
Наличие системы нагрева и поддержания температуры	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Наличие реверса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	*	*	*
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год

у  
оснащена нагревателем (1кВт) и блоком управления

оснащена нагревателем (1кВт) и блоком управления

\*уточняется перед заказом

\*уточняется перед заказом

оснащена тележкой, манометрами, комплектом монтажных частей